

Zentralsteuerungen



UNI 22 UNI 22 Set

(inkl. Wind- und 2 Luxsensoren,
montiert auf Aluminiumbügel)

Art.-Nr.: 01093310

Art.-Nr.: 01093311

UNI 12 UNI 12 Set

(inkl. Wind- und Luxsensor,
montiert auf Aluminiumbügel)

Art.-Nr.: 01093510

Art.-Nr.: 01093511

Zentralsteuerungen für Sonnenschutzanlagen
und Wintergärten.

Kurzbeschreibung UNI 22

- 2-Kanal-Steuerungssystem zur individuellen Steuerung von Markisen, Jalousien und Dachfenster
- Potentialfreie Gruppenausgänge zur Ansteuerung von dezentralen Steuerungen
- Anschlussmöglichkeit für Wind-, Lux-, Regensensor und Raumthermostat
- Anschlussmöglichkeit für zusätzliche externe Auf-/Ab-Taster
- Einzeln programmierbare Funktionen für Wind, Sonne, Regen und Temperatur
- Individuell einstellbare Motorlaufzeit / Wendezeit
- Tagesprogramm für Auf- und Abfahrt
- Programmierbare Automatiksperrung für Sonnen- und Temperaturfunktion

Technische Daten

Betriebsspannung:	230VAC, 50 Hz
Bemessungs-Stoßspannung:	2,5 kV
Leistungsaufnahme:	6 W
Sicherungen:	0,05 A/T (Steuerung)
UNI 22:	6,3 A/T (Motor)
UNI 12:	4 A/T (Motor)
Ausgang:	potentialfrei
Schaltleistung:	250VAC, 50 Hz, 4 A, $\cos \varphi \approx 0,8$ ind. 30VDC, 5 A (UNI 22), 4 A (UNI 12)
Schaltzeit:	3 – 180 Sekunden
Die Gesamtleistung des angeschlossenen Motors darf 1400 W (UNI 22) und 920 W (UNI 12) nicht überschreiten.	
Softwareklasse:	A
Betriebstemperaturbereich:	0 °C bis +40 °C
Schutzart:	IP 30
Verschmutzungsgrad:	2
Maße (L x B x H):	184 x 100 x 56 mm
Farbgebung:	signalweiß (ähnlich RAL 9016)

UNI 12



Kurzbeschreibung UNI 12

- 1-Kanal-Steuerungssystem zur individuellen Steuerung von Markisen und Jalousien
- Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen externen Auf-/Ab-Taster

Alle anderen Funktionen wie bei UNI 22 beschrieben.

Zubehör

- WISO Kristall-Messstation
- Windsensoren
- Luxsensor LS 30
- Regensensoren RD
- Raumthermostat TE Indoor
- Motorsteuergeräte (z.B. MC P2, MC P4, MC R4)

Displayansichten



Anwendungsbeispiel

