

Markisen-/ Jalousiensteuerungen



WISO Quattro 50

Art.-Nr.: 01816400

WISO Quattro 50 Nero

Art.-Nr.: 01816403

WISO Quattro 50 Set Kristall

Art.-Nr.: 01816420

(inkl. WISO Kristall-Messstation)

Steuerung zur manuellen oder automatischen
Steuerung von Markisen, Jalousien oder Dachfenstern.

Kurzbeschreibung

- Kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen
- Einfache Bedienung über Pfeiltasten auf blau beleuchtetem Touchscreen-Display
- Werksseitig eingestelltes Datum, eingestellte Uhrzeit
- Datenspeicherung bei Stromausfällen
- Hand- oder Automatikbetrieb einstellbar
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Tipbetrieb zur exakten Lamelleneinstellung bei Jalousien
- Motorlaufzeit/Wendezeit individuell einstellbar
- Einzel programmierbare Funktionen für Wind, Sonne, Regen oder Temperatur
- Programmierbare Zeitsteuerung für Ein- und Ausfahrbefehl
- Programmierbare Automatiksperrung für Sonnen-/Temperaturfunktion
- Anschlussmöglichkeit für 1 Wind-, 2 Lux-, 1 Regen- oder 1 Raumthermostat
- Geeignet zur Ansteuerung von intelligenten dezentralen Steuerungen
- Display-Sperre, z.B. als Kindersicherung, bei Reinigung
- Steuerung und Bedienung eines Dachfensters möglich
- Potentialfreier Ausgang, geeignet zur Ansteuerung von dezentralen Steuerungen

Technische Daten

Betriebsspannung:	230VAC, 50 Hz
Bemessungs-Stoßspannung:	2,5 kV
Leistungsaufnahme:	2 W
Ausgang (Einfahrt/Ausfahrt):	230VAC, 50 Hz
Schaltleistung:	250VAC, 3A, $\cos \varphi \approx 0,8$ ind.
Schaltzeit Ausfahrt:	3 – 180 Sekunden
Wendezeit:	0 – 30 Sekunden
Softwareklasse:	A
Betriebstemperaturbereich:	0 °C bis +40 °C
Schutzart:	IP 30
Verschmutzungsgrad:	2
Batterie:	CR 2032
Maße (L x B x H):	50 x 50 x 46 mm (ohne Rahmen)
Farbangabe:	signalweiß (ähnlich RAL 9016)
Farbangabe Nero:	anthrazit (ähnlich RAL 9011)

Varianten

- Lieferbar als WISO Quattro 50 Set Alu (Art.-Nr. 01816402) (inkl. Wind-/Sonnenmessstation, montiert auf Aluminiumbügel)
- Lieferbar als WISO Quattro 50 Set Mak (Art.-Nr. 01816410) (inkl. Wind-/Sonnenmessstation, montiert auf Kunststoffbügel)

Zubehör

- Aufputzgehäuse
- Zwischenrahmen
- Windsensoren
- Luxsensor LS 30
- WISO Kristall-Messstation
- Regensensoren RD
- Raumthermostat TE Indoor
- Frost-/Temperaturwächter TE Outdoor

Montage



- Bei der Montage und Inbetriebnahme überzeugen die Produkte durch einfache Bedienung.
- Die Netzteile sind in der Montage identisch, die Befestigungsschrauben und Schraubensets sind Standard.
- Auch bei der Dokumentation haben wir uns an Ihrem Bedarf ausgerichtet:
 - Katalog als Bestellmedium
 - Bedienungsanleitungen für den Anschluss vor Ort
 - Anschlusspläne zur Planung der besten Lösung